



www.hammerite.se

Hammerite Special Metals Primer

Juli 2009

Produktbeskrivning

Hammerite Special Metals Primer är en speciellt sammansatt vattenburen primer avsedd för icke järnhaltiga metaller. Primern kan användas överallt i hemmet, i trädgården och på bilen där det finns metallföremål som aluminium, krom, mässing, koppar, rostfritt stål samt galvaniserade ytor. Primern ger ett bra fäste för den efterföljande färgen och kan övermålas med de flesta typer av färger.

Bruksanvisning

Avlägsna lös färg, rost och oxid med stålborste och rugga upp ytan med slippapper. Se till att ytan är fri från fett och smuts. Tvätta med rengöringsmedel, skölj av med vatten och låt ytan torka. Rör om färgen försiktigt före användning.

Målning

Bästa temperatur för målning är +8°C till +30°C. Applicera ett tunt lager på ytan som skall övermålas. Färgen är dammtorr på 1 timme och kan övermålas efter 2 timmar. Fortunna ej färgen.



Teknisk data

Bindemedel: Akryl
Åtgång: 250 ml räcker till ca 4m²
Dammtorr: 1 timme (vid +20°C)
Övermålningsbar: 2 timmar (vid +20°C)
Densitet: 1,18 g/cm³
Temperaturlighet: -30°C till +150°C (+80°C kontinuerligt)
Lagringstid: Minst 2 år i oöppnad förpackning
Förpackning: 250 ml
Färger: Red
Rengöring av verktyg: Vatten
Förvaring: Torrt och ventilerat utrymme. Skyddas mot frost och starkt solljus.
Färgrester: Lämnas till miljöstation.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.